

Kemet Lubricating Fluid

ケメットルブリカントは、摩擦熱を吸収し研磨材を均等に分散させることで、ケメットダイヤモンド研磨材をより効果的にご使用いただけます。

タイプ名	溶媒	特徴
W	水性	粘度の低い水性のルブリカントで、KDタイプとWタイプのダイヤモンドコンパウンド用に開発されたものです。全てのポリシングパッドに対して、寿命を延ばす効果があります。
W2		ケメットダイヤモンドスラリー用に開発された粘度の低い水性のルブリカントで、特にケメットプレートとの使用を推奨します。
OS	油性	粘度の低い油性ルブリカントで、主に、KD、OS、Lタイプのダイヤモンドコンパウンドと合わせてご使用いただけます。工具、金型、その他の部材の研磨に推奨されています。
K		ケメットダイヤモンドスラリー用に開発された油性ルブリカントです。優れた潤滑性と洗浄の容易さを兼ね備えています。
LS	両性	ケメットダイヤモンドコンパウンド、ダイヤモンドスラリーと合わせてご使用いただけます。特に被加工物が研磨後に水性の洗浄を行う場合に適しています。

製品名	500ml	2.5L	3.8L	5L	25L
ルブリカント W	No.301129	No.301101	No.301131	No.301127	No.301151
ルブリカント W2	No.301206	No.301102	No.301130	No.301140	No.301205
ルブリカント OS	—	No.301103	No.301114	No.301115	No.301112
ルブリカント OS-2	No.301109	—	—	No.301135	—
ルブリカント OS-6	No.301161	—	No.301155	—	—
ルブリカント K	—	No.301124	No.301132	—	No.301125
ルブリカント LS	—	No.301104	—	—	—

※その他容量のご提供も可能です。お気軽にご相談ください。



北川グレステック株式会社
千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27
TEL:043-301-5408 FAX:043-301-5709