

コロイダルシリカ（SPM）

こちらは、主に銅やアルミ、基盤等の非鉄材料や軟質材料に適した懸濁液です。製品は原液となっており、およそ7~10倍程度、水に希釈しご使用いただくことを推奨しております。

シリカ液は、結晶化しやすいという特徴を持っているため、研磨面に膜を作ったり、細かい粒子が研磨面に残る可能性があり、扱いが少々難しく、研磨後の洗浄を素早く行う必要があります。



型番	製品名
12006	コロイダルシリカSPM 0.03μ 1L
12007	コロイダルシリカSPM 0.03μ 10L
24280	スプレー式 SPM 0.03μ 1L
12045	コロイダルシリカSPM Non crystallising 0.03μ 1L
12046	コロイダルシリカSPM Non crystallising 0.03μ 10L
24281	スプレー式 SPM Non crystallising 0.03μ 1L

アルミナサスペンション

こちらは、主に鉄材料や硬質材料に適した懸濁液です。製品は原液となっており、およそ7~10倍程度、水に希釈しご使用いただくことを推奨しております。アルミナ液は時間が経過すると沈殿しやすいため、ご使用いただく前には、よく振ってお使い下さい。

型番	製品名
11004	アルミナサスペンション 0.04μ 1L
11005	アルミナサスペンション 0.3μ 1L
11006	アルミナサスペンション 0.8μ 1L
11007	アルミナサスペンション 1μ 1L

アルミナは粉末タイプもございますので、ご希望のお客様はお問合せ下さい。

問合せ先：北川グレステック株式会社
〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27
TEL：043-301-5408 FAX：043-301-5709